

CT600

Sprejové
kontaktní lepidlo

**Super
rychlá fixace**





CT600

**Když nemáš čas,
jdi na to se sprejem!**


Rychlost ▪ Pevnost ▪ Komfort

CT600

Sprejové kontaktní lepidlo

Velmi pevné nestékavé kontaktní lepidlo ve spreji na plošné lepení většiny porézních i neporézních materiálů.

illbruck CT600 je ideální pro extrémně rychlou trvalou nebo dočasnou fixaci různých typů materiálů jako jsou izolační fólie, dřevo, sádrokarton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, lamino, papír, plasty, textilie, korek, molitan apod. Není vhodný na polystyren.




Sprejové nanášení lepidla je rychlé a komfortní. Lepidlo se neroztírá ani jinak neupravuje.



Nastavitelný rozptyl trysky umožňuje zvolit nanášení lepidla. Lze jej aplikovat plošně nebo jen detailně na určité místo.



Výtečná přilnavost na porézní i neporézní materiály.



Volitelnost pevnosti spoje je další zajímavou možností lepidla CT600. Podle doby odvětrání lze zajistit trvalou nebo jen dočasnou fixaci.



Rychlé vytvrzování spoje již během několika minut.

Volitelná pevnost lepeného spoje

Zajištění trvalého spoje

K dosažení tzv. nerozebíratelného spoje aplikujete lepidlo **na obě plochy** lepených materiálů (porézní/neporézní) a necháte jej zavadnout **2-3 minuty**. Poté lepené předměty k sobě přitisknete.


Zajištění dočasného spoje

K dosažení rozebíratelného spoje aplikujete lepidlo jen **na jednu lepenou plochu**, necháte zavadnout **3-5 minut** a poté k sobě předměty přitisknete.


Typické použití sprejového lepidla illbruck CT600




Lepení fólií a hran
v nábytkářském průmyslu



Lepení OSB a lamino desek



Lepení linoleí, kobereců
a jiných podlahových krytin



Lepení plátek
a reklamních poutačů



Lepení textilních prvků
a dekorálních předmětů



Lepení čalouněných prvků



Nastavitelná
velikost
sprejového
paprsku

CT600

Sprejové
kontaktní lepidlo

Technická specifikace

Vlastnost	Klasifikace
Báze	syntetická pryskyřice
Systém	Fyzikální vytvrzování
Objemová hmotnost	1.22 g/cm ³
Viskozita (při +20°C)	sprejová konzistence
Bod vzplanutí	-40°C
Otevřený čas (při 20°C)	2-3 minuty
Aplikační teplota	+5°C až +30°C
Teplotní odolnost	-20°C až +65°C
Skladování	v suchu a chladu při +5°C až +25°C
Doba skladování	12 měsíců v originálním neotevřeném balení
Balení	Dóza 500 ml
Barva	Světle medová
Vydatnost	až 5 m ² z dózy 500 ml

Autorizovaný distributor:



 **tremco
illbruck**
tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333
F. +420 296 565 300
www.tremco-illbruck.cz
 [tremcoillbruck.cz](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.cz)