



TUOTETIEDOT

Kuvaus

Nullifire FB760 Palokatkopussi on lasikuituvahvisteinen, palamattomilla aineilla täytetty pussi.

Käyttötarkoitus

FB760 on tarkoitettu kuiva-asennukseen. Niiden avulla voidaan muodostaa väliaikainen tai pysyvä palokatko putkine ja kaapeleiden läpivienteihin. Tulipalossa FB760 estää palon ja savun leviämisen sulkemalle rakenteen ja putkien ja kaapeleiden väliin jäävät aukot.

FB760 soveltuu seuraaviin läpivienteihin: metalli- ja muoviputket, kaapelihyllyt, kaapelitikkaat, yksittäiset kaapelit ja kaapeliniiput.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat sairaalat ja terveyskeskukset, harrastustilat, koulut, yliopistot, vähittäismyymälät ja teollisuusrakennukset. Aukon maksimikoko 1000 mm x 1000 mm.

Pakkaus

Koko (mm)	Paino (g)	Pakkaus
330 x 220 x 45	385	25 pussia/ltk
330 x 220 x 25	185	50 pussia/ltk
330 x 50 x 20	50	50 pussia/ltk

Saatavuus

Suoraan valmistajalta (yhteystiedot tiedotteen kääntöpuolella).

KÄYTTÖOHJEET

Tarvittavat työvälineet

Henkilönsuojain. Työkaluja ei tarvita.

Esivalmistelu

- Puhdista kaikki pinnat irtaimesta aineksesta, kosteudesta, öljystä, rasvasta ja syövyttävistä aineista.
- Tarkista lattian/seinän paloluokituksen edellyttämä paksuus ja huolehdi siitä, että palokatkopusseja on riittävästi.
- Varmista, että kaikki läpivientiputket ja -kaapelit on tuettu erikseen.
- Täytä kaapelikourut pikkupusseilla ja sulje kourun kansi ennen asennusta

Asennus

- Ravistele pusseja, jotta täyte jakautuu pussiin tasaisesti.
- Aloita pohjalta ja lada pussit tasaisesti kuten tiilet. Täytä läpivientiputkien ja kaapeleiden ympärys pikkupusseilla.
- Pakkaa pussit tiivistä työn edetessä. Varmista, että palokatko on tiiviisti pakattu ennen kuin asetat viimeiset FB760 pussit paikoilleen. Käytä pieniä tai isoja pusseja niin, että saat aukon tukittua täysin.

Kunnossapito

Ei vaadi kunnossapitoa asennuksen jälkeen. Säännöllisiä tarkastuksia suositellaan vaurioiden ehkäisemiseksi.

Varastointi

Säilytä kuivassa tilassa (+5°C...+30°C).

Säilyvyys

Rajaton säilyvyys suositusten mukaisissa varastointioiloissa.

Työturvallisuus

Ennen käyttöä tutustu huolellisesti tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Tekninen neuvonta

tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä.

Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu

tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) tremco illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta. tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta joten tässä mainittujen tuotteiden riittävyydelle tai toimivuudelle ei anneta mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta eikä tremco illbruck vastaa mistään vahingoista tai fyysistä vammoista, joita esitteessä mainittujen tietojen soveltamista tai tuotteiden käytöstä voi seurata.

FB760

Palokatkopussi



Ominaisuudet

- Sertifiointi EN 1366-3 -standardin ja paloluokitus EN 13501-2 -standardin mukaan**
- Nopea ja helppo asentaa** - ei vaadi kiinnikkeitä tai erikoistyökaluja. Voidaan asentaa yhdeltä puolelta
- Väliaikaiseen tai pysyvään asennukseen** Helppo lisätä läpivientejä jälkikäteen
- Soveltuu seinien ja välipohjien läpivienteihin**
- Äänieristys: RW33**
- EN1314-1:n mukainen ilmatiiveys**



FB760

Palokatkopussi

Nullifire
Smart Protection

Suoritustaso

CE-merkitty tuote. Lisätietoa suoritustasoista, katso erillinen suoritustasoilmoitus nettisivuiltamme.

Nullifire on tremco illbruckin tuotemerkki