

No. FP150 – 20160224

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** FP150
- Käyttötarkoitus:** Nullifire FP150 -putkimansetit estävät savun ja palon leviämisen osastoivien seinien ja välipohjien läpi vedettyjä putkistoja pitkin. Tulipalon yhteydessä teräskuoren vuoraus laajenee ja tiivistää läpiviennin.
- Valmistaja:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, UK, WN2 4HT
- Valmistajan valtuutettu edustaja:** Ei oleellinen
- Järjestelmä AVCP:n mukaisesti:** Järjestelmä 1
- Eurooppalainen arviointiasiakirja:** ETAG 026-painos 2011 - EAD
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA 15/0879, 27.1.2016
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Warrington Certification Limited
Ilmoituksen suorittanut: 1121, Warrington Certification Limited
- Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määritelmä
Paloturvallisuus palotilanteessa		
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN13501-1
Palonkestävyys	EI 240 asti. EN13501-2 mukaisesti. Katso ETA 15/0879 - Liite A	EN13501-2 EN1366-3: 2004
Hygienia, terveys ja ympäristö		
Vaaralliset aineet	Ei sisällä vaarallisia aineita Katso ETA 15/0879 Osat 1, 5)	Käytä kategoriaa IA1, SW3 Valmistajan ilmoituksen mukaan
Yleiset käyttöön tarkoitetut asiat		
Kestävyys ja huollettavuus	X tarkoitettu käytettäväksi altistettuna sääolosuhteille EOTA TR024 teknisten asiakirjojen mukaisesti - Painos marraskuu 2009	ETAG 026-2

Tuotteen suoritustaso on yhdenmukainen ilmoitettujen arvojen kanssa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N: o 305/2011 mukaan, valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants and Coatings



Liite:

Artiklan 6 (5) Asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaan käyttöturvallisuustiedote (EU) No. 1907/2006 (REACH) liite 11, joka tukee tätä suoritustasoilmoitusta, on saatavilla verkkosivuilla.

No. FP150 – 20160224

CE	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 15 1121-CPR-JA5100 FP150 – 20160122 www.nullifire.com/FP150/	
EN 1366-3: 2004 15/0879 ETAG 26, Osa 1 ETAG 26, Osa 2 Nullifire FP150 -putkimansetit estävät savun ja palon leviämisen osastoivien seinien ja välipohjien läpi vedettyjä putkistoja pitkin. Tulipalon yhteydessä teräskuoren vuoraus laajenee ja tiivistää läpiviennin.	
Perusominaisuudet	Suoritustaso
Paloturvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen	Luokka E
Palonkestävyys	EI 240 asti. EN13501-2 mukaisesti. Katso ETA 15/0879 - Liite A
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Vaaralliset aineet	Ei sisällä vaarallisia aineita Katso ETA 15/0879 Osat 1, 5)
Ilmanläpäisevyys	Katso ETA 15/0879 Kohta 3.4
Yleiset käyttöön tarkoitetut asiat	
Kestävyys ja huollettavuus	X tarkoitettu käytettäväksi altistettuna sääolosuhteille EOTA TR024 teknisten asiakirjojen mukaisesti - Painos marraskuu 2009