

Tuote

SP-teknologian liima-ja tiivistemassa sisäkäyttöön.

Väri / värit

Kristallinkirkas

Pakkaus

310 ml patruuna

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

- Tee soveltuvuudesta ennen käyttöä
- Suojaa ympäröivät pinnat
- Pintojen tulee olla täysin puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat
- Pohjustusta ei tarvita lasi-, alumiini-, keramiikka-, lakattu puu-, PVC-, epoksi- ja polyesteripinnoille

Käyttöohjeet

- Leikkaa suuttimen kärki terävällä veitsellä haluttuun mittaan
- Varmista ennen liiman levittämistä, että pinnoilla on riittävästi kontaktipintaa
- Levitä liimaa palkona toiselle tai molemmille pinnoille. Jos liimattava pinta-ala on suuri, levitä liima hammaslastalla
- Yhdistä pinnat välittömästi ja purista yhteen 5 minuutin ajan. Pitävä alkuvahvuus saavutetaan normaaliolosuhteissa 10 minuutissa.
- Tiivisteinä käytettäessä levitä massa saamaan tavanomaisella massapuristimella ja työstä tarvittaessa

Puhdistus

- Puhdista ympäröivät pinnat heti Tremco AW421 puhdistusaineella tai asetonilla. Varmista ennen puhdistusta, että pinnat kestävät liuottimia.
- Kovettunut massa voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti

Huomaa / Rajoitukset

- Ei soveltu käytettäväksi EPDM, polyetyleenin, polypropyleenin, teflonin® tai nylonin kanssa. Ei suositella käytettäväksi synteettisten materiaalien kanssa, jotka ovat herkkiä jännityshalkeamille. Värimuutosiavo esiintyä kosketuksessa kiven kanssa tai rakennusmateriaalien, jotka sisältävät bitumia tai tervaa. Ei kestä pitkäaikaistaveteen upotusta. Ei ulkokäyttöön.


Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.



SP030

Kirkas liima- ja tiivistemassa



Käyttötarkoitus

Uusimpaan SP-teknologiaan perustuva, kristallinkirkas, nopeasti kuivuva liima ja tiivistemassa. Muodostaa pysyvästi joustavan sauman. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. alumiiniset ikkunakehykset, lasivitriinit, näyteikkunat, lasihissit ja suihkukaapit. Soveltuu käytettäväksi yleisimpien rakennusmateriaalien kanssa.

Yhteenvedo eduista

- Ihanteellinen saumoihin joissa tarvitaan läpinäkyvyyttä
- Ympäristöystävällisempi vaihtoehto perinteisille tiiviste- ja liimamassoille
- Ei sisällä liuottimia tai isosyanaatteja, lähes hajuton
- Erinomainen tarttuvuus useimpiin materiaaleihin kuten metalleihin, lasiin, PVC-muoviin ja betoniin
- Kemiallisesti neutraali, ei syövytä

Kirkas liima- ja tiivistemassa

Ominaisuus		Arvo
Ominaispaino	DIN 52 451-A	1.04 g/cm ³
Valuma	EN 27 390, 20 mm profiili	0mm
Kovuus	ShoreA	29
Kutistuma	DIN 52 451	2,7%
Kimmoduuli	100%-EN 28 340	0.65 N/mm ²
Murtovenymä	EN 28 340	1.65 N/mm ²
Lämpötilan kesto		-40 - +80 °C
Repäisyjuuus	DIN 53 504 S2	noin 0.9 N/mm ²
Palautuma	EN 27 389-B	> 50%
Säilytys	Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C. Säilytysaika 12 kuukautta, kun säilytys tapahtuu ohjeiden mukaisesti alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.	
Kovettumisaika	23°C ja 50%RH	noin 4mm/vrk
Nahoittumisaika	23°C ja 50% RH	noin 5 minuuttia

Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloitusetta. Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvankohityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck international GmbH sivuliike
Suomessa
VanhaPorvoontie 238 1380 Vantaa Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555