

Tuote

Molemmiin puolin itsetarttuva, butyylikumipohjainen, joustava ja pintojen mukaan mukautuva tiivistysnauha.

Mitat

Koko	Myyntierä	Pakkaus
20x1,5 mm butyylinauha	14 x	25 m

Esityöt

- Tartunta pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat öljystä, rasvasta, pölystä, irtonaisesta aineksesta ja muusta tartuntaa heikentävästä materiaasta.
- Jos pohja on erittäin huokoinen (betoni, rappaus ym.) suosittelemme esikäsitteilyä ME902 butyylija bitumeniprimerilla.

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.



ME403

Butyylinauha

Käyttötarkoitus

Soveltuu erilaisiin lasi- ja julkisivurakenteiden tiivistyksiin, teräs-, alumiini- ym. levyjen tiivistämiseen. Vähäliikkeisten metallipintojen saumoihin, pistoolilevitteisten sauma-aineiden sijasta. Erilaisiin tiivistykset konepaja-, LVI-, kori-, konttiauto- ja telakkateollisuuden tiivistyksiin.

Yhteenvedo eduista

- Erinomainen tartunta useimpiin materiaaleihin
- Yksinkertainen, nopea ja taloudellinen käyttää
- Kestää hyvin vanhenemista, sään rasituksia ja UV-säteilyä

ME403

Butyyliinauha

Tekniset tiedot

Rakennusmateriaaliluokka	4102 B2 (normaali syttyvyys)
Käyttölämpötila	+5 °C - +30 °C
Lämpötilankesto	-40 °C - +130 °C lyhytaikaisesti +180 °C
Säilytys	Auringonvalolta suojattuna, kuivassa, +10 °C - +25 °C lämpötilassa.
Säilytysaika	Avaamattomana 12 kuukautta

Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck Oy
Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi