

### Tuote

Ikkunarakenteiden tiivistynauha, sisä- ja ulkokäyttöön. Foileja on kahta eri laatua (Flex ja EW).

### Mitat

Koko	Myyntierä	Pakkaus
50 mm duo EW (butyylikaistalla)	6 x	50 m
70 mm duo EW (butyylikaistalla)	5 x	50 m
100 mm duo EW (butyylikaistalla)	3 x	50 m
140 mm duo EW (butyylikaistalla)	2 x	50 m
60-80 mm duo flex	6 x	50 m

Muita kokoja tehdastilauksesta

### Esityöt

- Tartunta pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat öljystä, rasvasta, pölystä, irtonaisesta aineksesta ja muusta tartuntaa heikentävästä materiaasta.
- Kylmät ja kosteat pinnat saattavat tarvita pohjustuksen. Käytä pohjusteena illbruck ME902 Spray pohjustetta.

### Käyttöohjeet

- Foilit kiinnitetään Tremco SP525 Saumausmassalla, foilissa olevalla itseliimautuvalla butyylikaistalla tai päällerapattavalla tukiverkolla.

### Huomaa

Käytettäessä ulkopuolisilla seinillä, avoin foili on peitettävä vuorilautoilla, rappauksella jne. 2 kuukauden sisällä asennuksesta, jotta se saa suojan UV-valolta; Jos kohteeseen tehdään esim. märkärappaus, käytä foilia, jossa on päällerapattava tukiverkko; Varmistu että kiinnityksen alle ei jää ilmataskuja, sillä ne voivat aiheuttaa halkeamia rapatuissa pinnoissa.

### Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.



## ME500

### Ikkunafoili (Window Foil Duo)

#### Käyttötarkoitus

Ikkunafoilit ovat tarkoitettu ikkunarakenteiden tiivistämiseen. Soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Täyttävät RAL-määräykset ikkuna- ja ovitiivistyksissä. Flex foili on varustettu irrallisella asennustaitteella.

#### Yhteenvedo eduista

- Voidaan käyttää sisä- ja ulkopuolella
- Laaja kokovalikoima
- Flex: Liikuntataite tarjoaa liikevaraa rakenteiden (DIN 4108-7 standardin mukaisesti) odottamattomien mittamuutosten varalta
- EW: voidaan käyttää yksipuolisena ja asennuspuolta voidaan vaihtaa

### Tekniset Tiedot

Tekninen tieto		Arvo
Rakennusmateriaaliluokka	DIN 4102	B2 (normaali syttyvä), P-NDS 04-594
Vesihöyryn läpäisevyys	DIN 4108-3	Sd höyrynestokyky keskikosteudella 0,21 - 15
Butyylin liimautumisvoima		12 N / 25 mm
Yhteensopivuus tavallisimpien rakennusmateriaalien kanssa	DIN 52 452	Yhteensopiva
Lämpötilakestävyys		-40 °C - +100 °C
Käyttölämpötila		+5 °C - +45 °C
UV-kestävyys	Suojaamattomana	n. 2 kk



#### Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

#### Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloitusetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



**tremco illbruck Oy**  
Vanha Porvoontie 238  
1380 Vantaa  
T: +358 (0)9 5499 4500  
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.fi