

Nro FS703 – 20210105

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** Nullifire FS703
- Käyttötarkoitus:** Lattia- ja seinärakenteissa olevien saumojen palotiivistyksiin soveltuva 1-komponenttinen palosilikoni.
- Valmistaja:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hinley Green, Wigan, WN2 4HT
- Järjestelmä AVCP mukaisesti:** Järjestelmä 1
- Eurooppalainen arviointiasiakirja:** EAD 350141-00-1106 Linear Joint and Gap Seals ETA 20/1215
Eurooppalainen tekninen arviointi: 20/1215
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Element Materials Technology Rotterdam B.V.
Ilmoituksen suorittanut: Element Materials Technology Rotterdam B.V. 2812
- Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määritelmä
Turvallisuus palotilanteessa		
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN13501-1
Palonkestävyys	Palonkestävyys EI240 asti standardin EN13501-2 mukaisesti, katso ETA 20/1215 kohta 3.1.2 - Liite C.	EN13501-2 EN1366-4: 2006
Hygienia, terveys ja ympäristö		
Vaaralliset aineet	Ei sisällä vaarallisia aineita Katso ETA 20/1215 kohta 3.2.2	
Ilmanläpäisevyys	Katso ETA 20/1215 kohta 3.2.1	EN 1026
Energiatehokkuus ja lämpöominaisuudet		
Kestävyys ja huollettavuus	X on tarkoitettu käytettäväksi sääolosuhteissa EOTA:n teknisen raportin TR024 – marraskuu 2006 mukaisesti Kohta 3.3.1	EAD 350141-00-1106 Linear Joint and Gap Seals

8. Asianmukainen tekninen dokumetaatio

Tuotteen suoritustaso on yhdenmukainen ilmoitettujen arvojen kanssa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistaja puolesta allekirjoittanut:

M. Liptrot, Operations Director
Wigan, 3.12.2021



Liite:

Artiklan 6(5) asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti käyttöturvallisuustiedote (EU) nro 1907/2006 (REACH) liite II, joka tukee tätä suoritustasoilmoitusta, on saatavissa verkkosivuiltamme.

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

CE	
TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 21 2812-CPR-JA5052 FS703 – 20210105 www.nullifire.com/FS703/	
EN 1366-4: 2006 ETA 20/1215 EAD 350141-00-1106 Linear Joint and Gap Seals Lattia- ja seinärakenteissa olevien saumojen palotiivistyksiin soveltuva 1- komponenttinen palosilikoni.	
Perusominaisuudet	Suoritustaso
Turvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen	Luokka E
Palonkestävyys	Palonkestävyys EI240 asti standardin EN13501-2 mukaisesti, katso ETA 20/1215 kohta 3.1.2 - Liite C.
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Vaaralliset aineet	Ei sisällä vaarallisia aineita Katso ETA 20/1215 kohta 3.2.2
ilmanläpäisevyys	Testipaine 600 Pa Katso ETA 20/1215 kohta 3.2.1
Energiatehokkuus ja lämpöominaisuudet	
Kestävyys ja huollettavuus	X on tarkoitettu käytettäväksi sääolosuhteissa EOTA:n teknisen raportin TR024 – marraskuu 2006 mukaisesti Kohta 3.3.1