

DECLARATION DE PERFORMANCE

Conformément à ANNEXE III du règlement (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FS703 – 20201124

1. Code d'identification unique du produit :

2. Usage prévu : mastic silicone mono-composant, utilisé en traitement de joint linéaire en mur et sol et en joint de vitrage

3. Fabricant : Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan WN2 4HT United Kingdom

5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 1

6. Document d'évaluation européen : EAD 350141-00-1106 joint linéaire

Evaluation technique européenne : ETE 20/1215

Organisme d'évaluation technique : Element Materials Technology Rotterdam B.V.

Organisme notifié : Element Materials Technology Rotterdam B.V. n°2812

7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance
Sécurité en cas d'incendie	
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe E
Résistance au feu (EN 13501-2 - EN 1366-4)	Voir ETE 20/1215 clause 3.1.2 annexe C
Hygiène, santé et environnement	
Perméabilité à l'air (EN 1026 - test de pression à 600Pa)	Voir ETE 20/1215 clause 3.2.1
Perméabilité à l'eau	PND
Libération de substances dangereuses	Non Voir ETE 20/1215 clause 3.2.2
Sécurité d'utilisation	
Résistance mécanique et stabilité (EOTA TR001:2003)	PND
Résistance à l'impact, aux mouvements (EOTA TR001:2003)	PND
Adhérence (EOTA TR001:2003)	PND
Protection contre le bruit	
Isolation acoustique (EN 10140-2 / EN ISO 717-1)	PND
Economie d'énergie et isolation thermique	
Propriétés thermiques (EN 12664, EN 12667 ou EN 12939)	PND
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 12572 / EN 12086)	PND
Aptitude à l'emploi	
Durabilité et entretien (EAD 350141-00-1106 joint linéaire)	Prévu pour être utilisé, exposé aux intempéries conformément à EOTA TR024 novembre 2006 clause 3.3.1

PND : Performance Non Déterminée

DECLARATION DE PERFORMANCE

Conformément à ANNEXE III du règlement (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



No. FS703 – 20201124

Les performances du produit identifié ci-dessus est en conformité avec l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration de performance (DoP) conformément à la réglementation (EU) N° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessous.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
M. Liptrot, Business Unit Director Sealants and Coatings

A Wigan

Le 02-02-2021

Annexe :

Conformément à l'article 6 (5) du règlement (UE) N° 305/2011, une Fiche de Données de Sécurité est disponible sur le site internet en complément de cette Déclaration de Performances.

DECLARATION DE PERFORMANCE

Conformément à ANNEXE III du règlement (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



No. FS703 – 20201124

CE
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan WN2 4HT United Kingdom 21 2812-RPC-JA5052 FS703 – 20210105 www.nullifire.com/FS703
EN 1366-4 ETE 20/1215 EAD 350141-00-1106 joint linéaire Mastic silicone mono-composant, utilisé en traitement de joint en mur et sol

Caractéristiques essentielles	Performance
Sécurité en cas d'incendie	
Réaction au feu	Classe E
Résistance au feu	EN 13501-2 Voir ETE 20/1215 clause 3.1.2 annexe C
Hygiène, santé et environnement	
Perméabilité à l'air	Test de pression à 600Pa Voir ETE 20/1215 clause 3.2.1
Perméabilité à l'eau	PND
Substances dangereuses	Non Voir ETE 20/1215 clause 3.2.2
Sécurité d'utilisation	
Résistance mécanique et stabilité	PND
Résistance à l'impact, aux mouvements	PND
Adhérence	PND
Protection contre le bruit	
Isolation acoustique	PND
Economie d'énergie et isolation thermique	
Propriétés thermiques	PND
Perméabilité à la vapeur d'eau	PND
Aptitude à l'emploi	
Durabilité et entretien	Prévu pour être utilisé, exposé aux intempéries conformément à EOTA TR024 novembre 2006 clause 3.3.1

PND : Performance Non Déterminée