

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr. FS703-20210105

S 1/2

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Nullifire FS703
- Verwendungszweck(e):** Ein feuerwiderstandsfähiger, einkomponentiger Dichtstoff auf Silikonbasis zum Abdichten von linearen Fugen in Wand- und Deckenkonstruktionen.
- Hersteller:** TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
- System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 1
- Europäisches Bewertungsdokument:** EAD 350141-00-1106
Europäisch Technische Bewertung: ETA 20/1215
Technische Bewertungsstelle: Element Materials Technology Rotterdam B.V.
Notifizierte Stelle(n): 2812; Element Materials Technology Rotterdam B.V.
- Erklärte Leistung(en):**

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandschutz		
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Feuerwiderstand	Bis zu 240 Minuten Feuerwiderstand, gemäß EN 13501-2 siehe ETA 20/1215 Satz 3.1.2 – Anhang C	EN 13501-2 EN 1366-4:2006
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz		
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Enthält keine gefährlichen Substanzen siehe ETA 20/1215 Satz 3.2.2	
Luftdurchlässigkeit	Differenzdrucktest 600 Pa siehe ETA 20/1215 Satz 3.2.1	EN 1026
Energieeinsparung und Wärmeschutz		
Service & Dauerhaftigkeit	X einsetzbar in bewitterten Bereichen gemäß EOTA, Technischer Report TR024 – Ausgabe November 2006 Satz 3.3.1	EAD 350141-00-1106

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

M. Liptrot, Operations Director



Wigan, den 19. Januar 2021

Anhang:

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist ein Sicherheitsdatenblatt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II auf unserer Webseite zur Ergänzung der Leistungserklärung verfügbar.

Nr. FS703-20210105

S 2/2

CE	
TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 21 2812-CPR-JA5052 FS703-20210105 www.nullifire.com/FS703	
EN 1366-4: 2006 ETA 20/1215 EAD 350141-00-1106 Ein feuerwiderstandsfähiger, einkomponentiger Dichtstoff auf Silikonbasis zum Abdichten von linearen Fugen in Wand- und Deckenkonstruktionen.	
Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandschutz	
Brandverhalten	Klasse E
Feuerwiderstand	Bis zu 240 Minuten Feuerwiderstand, gemäß EN 13501-2 siehe ETA 20/1215 Satz 3.1.2 – Anhang C
Hygiene, Gesundheit und Umwelt	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Enthält keine gefährlichen Substanzen siehe ETA 20/1215 Satz 3.2.2
Luftdurchlässigkeit	Differenzdrucktest 600 Pa siehe ETA 20/1215 Satz 3.2.1
Energieeinsparung und Wärmeschutz	
Service & Dauerhaftigkeit	X einsetzbar in bewitterten Bereichen gemäß EOTA, Technischer Report TR024 – Ausgabe November 2006 Satz 3.3.1
Sonstige	Keine Leistung bewertet