



### Material

AA400 Schimmelentferner ist ein sauerstofferzeugendes Spezialprodukt mit aktiven Chloranteilen und verschiedenen Inhibitoren zur Schimmel- und Pilzbekämpfung und Desinfektion.

### Wirkstoff

Natriumhypochlorit mit ca. 2% Aktivchlor-20 gr./ Ltr. <5% nichtionische Tenside, Hilfsstoffe.

### Ausführung

AA400 wird in einer 500 ml-Sprühflasche geliefert.

### Lieferform

Bestell-Nr.	Inhalt / Flasche
340057	0.5 Liter

Inhalt Lieferkarton: 12x500ml-Flaschen

### Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Lagerfähigkeit	Bei kühler, frostfreier und dunkler Lagerung mindestens 24 Monate
Lagerung & Transport	Stehend lagern und transportieren

### Verarbeitung

- Schimmel nicht berühren! Durch Sporenaufwirbelung kann es zu Infektionen und Verschleppungen kommen. Aus diesem Grund Schimmel vorher nicht entfernen, um die Kontamination nicht befallener Stellen zu vermeiden.
- Aus kurzer Entfernung (5 -10 cm) sparsam besprühen. Bei starkem Schimmelbefall Vorgang nach ca. 10 Minuten wiederholen.
- Die sofort sichtbare Farbveränderung zeigt die Abtötung des Schimmels an. Durch wiederholtes Sprühen verschwinden noch sichtbare Flecken.

AA400 ist bei sachgemässer Handhabung nicht brennbar und greift die meisten Untergründe nicht an, beseitigt alle organisch- biologischen Verschmutzungen, desinfiziert gleichzeitig, beseitigt Gerüche.

### Verbrauch

ca. 100ml/m<sup>2</sup>.

### Reinigung

Reinigen Sie die Oberflächen nach der Behandlung mit AA400: Behandelte Flächen ca. 10 Minuten nach dem letzten Besprühen mit viel Wasser und einem weichem, nassen Schwamm abwaschen. Auch dauerelastische Fugen u. Fliesenfugen nach 10 min. mit Wasser gründlich abwaschen. Dichtstoff nicht trocken reiben.

### Reinigung der Sprühflasche

## AA400

### Schimmelentferner

Spezialpräparat zur Desinfektion und zum Entfernen von Schmutzablagerungen, Schimmel, Pilzen, Stockflecken, Algen und Moos in geschlossenen Räumen und in sanitären Bereichen. Anwendbar auf Mauerwerk, Silikonfugen, Holz, den meisten Kunststoffen und organisch verschmutzten Fliesenfugen.

#### Produktvorteile

- Entfernt Schimmel und beseitigt Gerüche dauerhaft und zuverlässig
- Wirkt desinfizierend
- Verträglich mit den meisten Untergründen

Sprühpistole aufschrauben, mit klarem Wasser durchsprühen. Sprühkopf nach Gebrauch mit klarem Wasser durchspülen. Gebinde wieder original verschliessen.

### Entsorgung

Gebinde mit Wasser ausspülen oder bei der örtlichen Entsorgungsstelle abgeben. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

### Bitte beachten

Bei Anwendung Raum gut lüften.

### Achtung!

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in Kinderhände gelangen. Berührung mit den Augen vermeiden. Keine Pflanzen, Textilien und rohe Metalle besprühen. Allfällige Spritzer mit viel Wasser sofort abwaschen.

### Bei Kontakt mit den Augen

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**BAuA Reg.-Nr.: N-58456**

**BAG-Nr.: CHZN3087**

### Hinweis

Durch Bleichwirkung kann es bei Textilien, Teppichen, Tapeten, Hölzern zu Farbveränderungen kommen, ggf an unauffälliger Stelle Probeauftrag ausführen. Empfindliche Flächen sofort abwaschen.

#### Service

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

#### Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).



tremco illbruck Swiss AG  
Sihlbruggstrasse 144  
6340 Baar,  
Tel +41 41 760 12 12  
Fax +41 41 760 13 20  
[info.ch@tremco-illbruck.com](mailto:info.ch@tremco-illbruck.com)