

Material

Spezial-Vlies aus PP mit vollflächigem, wasserfesten Klebefilm

Ausführung

ME316 wird als 25 m Rollenware geliefert. Farbe: Schwarz

Lieferform

Bestell-Nr.	Breite	Rollenlänge	Kartoninhalt
398861*	60 mm	25 m	10 x 25 m

*Auf Anfrage (keine Lagerware).

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Freibewitterung	-	6 Monate
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen	-	gegeben
Temperaturbeständigkeit	-	-40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur*	-	-10°C bis + 40°C
Lagerung	-	im Originalgebinde kühl, trocken, frostfrei
Lagerzeit	-	1 Jahr

* je nach Aussentemperatur ist der geeignete illbruck Primer zu verwenden

Vorbereitung

- Die Haftflächen müssen trocken sowie frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.
- Auf stark porösen und feuchten Untergründen sowie bei sehr niedrigen Temperaturen empfehlen wir einen Voranstrich mit ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko.

Verarbeitung

- Das Klebeband wird von der Spule abgerollt, mit der vollflächig klebenden Seite auf den angrenzenden Baukörper oder der Folie verklebt und mit einem Andruckroller angerollt. Für die Verklebung ist ggf. ein geeigneter Primer zu verwenden.
- Es ist darauf zu achten, dass bei wind- und luftdichten oder regensicheren Verklebungen die Folien und das Klebeband spannungs- und faltenfrei verlegt sind.

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.ch

Zertifikate



ME316

Klebeband V Premium

Dieses einseitig klebende Vliesklebeband dient der inneren und äusseren luftdichten Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus z.B. PE, PA, PP oder Aluminium auf bauüblichen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Holz und kann auch bei Überlappungen der Folien eingesetzt werden. Die Anschlussverklebungen erfüllen die Anforderungen der relevanten Normen DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2. Verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-Eco

Produktvorteile

- Innen und Aussen einsetzbar
- 6 Monate frei bewitterbar
- Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling
- Sehr anschmiegsam
- Zertifiziert wohngiftfrei nach EC1 PLUS
- Verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-Eco

ME316

Klebeband V Premium

 **illbruck**
making it perfect.

Service

Fragen an unsere Anwendungstechnik nehmen wir gerne telefonisch oder per E-Mail entgegen.

Zusatzinformation

Änderungen und Korrekturen vorbehalten. Alle Angaben sind als allgemeine Hinweise zu verstehen.

Die Auswahl des übrigen Baumaterials sowie weitere situative Bedingungen beeinflussen die Verarbeitung bzw. Anwendung unserer Produkte. Genügend eigene Eignungstests sind unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise durchzuführen. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.ch.



tremco illbruck Swiss AG
Sihlbruggstrasse 144
6340 Baar,
Tel +41 41 760 12 12
Fax +41 41 760 13 20
info.ch@tremco-illbruck.com