

Profesionální lepidla na dřevo



WD120

PVAC lepidlo D3

Profesionální lepidlo k lepení dřeva, dekorativních překližek, dřevotřískových a OSB desek, laťovek, dýh a podobných podkladů, u nichž se vyžaduje odolnost proti vodě třídy D3. illbruck WD120 je možné používat pro vnitřní aplikace v prostorách se zvýšenou vlhkostí.

Přednosti produktu

- Splňuje požadavky podle DIN EN 204 (D3)
- Vhodné pro lisování za tepla i za studena
- Rychlé vytvrzování
- Vysoká výsledná pevnost
- Balení 1kg, 5 kg, 25 kg



D3

5
min.



PU014

PUR pastovité lepidlo Multi

Osvědčené PUR lepidlo pastovité konzistence k rychlému vytváření trvale pevných a vodotěsných spojů. Lepidlo lepí všechny typy dřevomateriálů včetně lepení na kámen, cihly, beton, pórobeton a vápenopískové cihly.

Přednosti produktu

- Přilnavost na širokou řadu podkladů
- Třída voděodolnosti spoje D4 dle EN 204
- Minimálně zvětšuje objem při vytvrzování



D4

4
min.



PU220

PUR lepidlo D4

Polyuretanové lepidlo určené k velmi rychlému lepení dřeva na dřevo. Spleené díly lze celé ponořit do vody, a to i do mořské. Používá se také k lepení mnoha typů dřeva, plastových pěn a jiných izolačních materiálů na širokou škálu tuhých i ohebných materiálů. Lepidlo je vhodné pro aplikace ve stavebnictví, truhlářství i průmyslu.



Přednosti produktu

- Voděodolné lepidlo třídy D4
- Mimořádně vysoká pevnost i na vlhkém podkladě
- Vysoká pevnost i na nepravidelných a nerovných podkladech
- Mimořádná pevnost spoje bez potřeby aktivace nebo impregnování povrchu

D4

7
min.



PU108

Lepidlo na dřevo D4

Vysoce kvalitní konstrukční lepidlo kategorie D4 na bázi modifikovaného polyuretanu, určené pro použití ve stavebnictví a dřevoprůmyslu. Je určeno k lepení nejrůznějších materiálů na bázi dřeva, k lepení různých sendvičových konstrukcí truhlářských výrobků. Lepidlo je ideální pro plošné i detailní lepení. K nanášení se používá běžná aplikační pistole nebo klasická trubička.



Přednosti produktu

- Nezničitelný spoj do 45 minut
- Lepidlo třídy D4 dle EN204
- Brousitelné již po 30 minutách
- Přetíratelné
- Velmi rychlý proces vytvrzování

D4

10
min.



CT600

Sprejové kontaktní lepidlo

Velmi pevné nestékavé kontaktní lepidlo ve spreji na plošné lepení většiny porézních i neporézních materiálů. CT600 je ideální pro extrémně rychlou trvalou nebo dočasnou fixaci různých typů materiálů jako jsou izolační fólie, dřevo, sádkokarton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, lamino, papír, plasty, textilie, korek, molitan apod. Není vhodný na polystyren.



Přednosti produktu

- Vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo
- Snadná vytlačitelnost z kartuše
- Neobsahuje silikonový olej nebo ředidla
- Nestéká při aplikaci na svislé plochy

3

min.



SP350

Lepidlo s vysokou počáteční pevností

Produkt byl vyvinut pro všechny aplikace, kde je požadována okamžitá únosnost lepené předmětu bez použití dodatečné mechanické fixace. Díky své extrémně vysoké pevnosti v tahu (30 kg/cm^2) je SP350 všestranným pomocníkem na stavbách i v domácnostech.



Přednosti produktu

- Vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo
- Snadná vytlačitelnost z kartuše
- Neobsahuje silikonový olej nebo ředidla
- Nestéká při aplikaci na svislé plochy



DOPLŇKOVÉ LEPENÍ

FM790

PUR pěna 2K - rychletuhnoucí

Expresní dvoukomponentní PUR pěna k rychlé instalaci dveřních zárubní, okenních ráků a dřevěných dveřních kazet.

Přednosti produktu

- Řezatelnost po 90 sekundách
- Instalace dveří možná již po 20 minutách
- Vydatnost až 4,5 litru



TN021

Akrylová pěnová páska

Oboustranně lepicí akrylová páska je určena pro aplikace vyžadující vysokou kvalitu spoje. Výrobek je přirozeně lepicí a je schopen vytvářet konstrukční spoje s mnoha materiály, a v mnoha případech eliminuje potřebu mechanických upevňovacích prvků. Páska je v barvě bílé nebo transparentní.

Přednosti produktu

- okamžitě funkční náhrada mechanického spoje o stejné síle upevnění
- nemechanický spoj – redukce tloušťky spoje
- konstantní tloušťka lepeného spoje




SPECIÁLNÍ LEPENÍ

Autorizovaný distributor:



 **tremco
illbruck**
tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333
F. +420 296 565 300
www.tremco-illbruck.cz
 [tremcoillbruck.cz](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.cz)

